

MONOSTABİL MANYETİK YAKLAŞIM ALGILAYICI

MMS Genel özellikleri

- *Elektronik yapı sayesinde kontak yapışma sorununa son!
- *Çalışma ve arıza LED'leri sayesinde kolay servis/bakım olanağı
- *Uzun ömür ve hatasız çalışma
- *Seçimlik '+' veya '-' çıkış



MMS Detay özellikler

- | | |
|------------------------------|---|
| *Algılama mesafesi | : 5~25mm |
| *Anahtarlama akımı | : max:300mA (Güç kaynağına bağlı) |
| *Anahtarlama/Besleme voltajı | : 10-30Vdc veya 9-20Vac 50/60Hz
MMS-P : Çıkış '+' MMS-N : Çıkış '-' |
| *Koruma sınıfı | : IP65 |
| *Montaj | : Plastik kaide ve M20 plastik somunlar ile |
| *Ölçüler | : Ø20mm x 95mm |
| *Bağlantı | : 3x0,35mm ² TTR kablo |
| *Kablo uzunluğu | : 1000mm |
| *Görsel ikazlar | : - Çıkış aktif (sarı LED'ler ile)
- Çıkış aşırı akım/kısa devre (kırmızı LED ile) |
| *Uygunluk | : EN 81-1/2 +A3 ve EN 81-20
IEC 60068-2-6 : Sinüs titreşim testi
IEC 60068-2-27 : Mekanik darbe titreşim testi
IEC 60068-2-29 : Çarpma testi |

MMS



Kahve

Kahve

Beyaz: Çıkış

Besleme gerilimi

ASPEL

Elektrik Elektronik
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul/Türkiye
Tel : +90542 409 1025
info@aspel.com.tr
www.aspel.com.tr